

## 2) 初期パスワードからの変更を促す機能

管理者がセキュリティ機能を使用するためには、Web Configの機能で管理者パスワードの設定が必要です。

管理者パスワード変更

ユーザー名:  半角英数字記号0~20文字を入力

新しいパスワード:  半角英数字記号1~20文字を入力

新しいパスワードの確認:

※管理者パスワードを入力するときは、HTTPSで暗号化して通信することをお勧めします。

設定

## 2) Web Configの管理者ログオフ/ログオン時の画面

- 管理者ログオフ時 (セキュリティ設定の設定・変更はできない)

このスクリーンショットは、管理者ログオフ時のWeb Config画面を示しています。ブラウザのアドレスバーには「https://10.8.126.240/PRESENTATION/ADVANCED/Common/Top」が表示されています。ページのタイトルは「EPSON LP-S4290」です。左側のナビゲーションメニューには「製品情報」、「ネットワーク情報」、「使用状況」があります。メインコンテンツエリアには「製品情報」のセクションがあり、言語設定が「日本語」に設定されています。プリンターステータスは「使用できます。」と表示されています。

- 管理者ログオン時 (セキュリティ設定可能な項目とメニューが追加される)

このスクリーンショットは、管理者ログオン時のWeb Config画面を示しています。ブラウザのアドレスバーには「https://10.8.126.240/PRESENTATION/ADVANCED/Common/Top」が表示されています。ページのタイトルは「EPSON LP-S4290」です。左側のナビゲーションメニューには「製品情報」、「ネットワーク情報」、「使用状況」、「パネルのスナップショット」があります。メインコンテンツエリアには「製品情報」のセクションがあり、言語設定が「日本語」に設定されています。プリンターステータスは「使用できます。」と表示されています。また、警告アイコンと「K」の表示があります。下部には「ブラック(K): LPB3T33\*/LPB3T34\*」というフィールドと「最新の状態へ更新」のボタンが表示されています。