

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン要件チェックシート				スクリーンショット (imageFORCE G7100シリーズ ユーザーズガイド)										
ID	セキュリティ要件	機能要件	確認項目											
IA-1	管理者の認証	セキュリティ設定にアクセスする際に管理者の認証を要求する機能を有すること。	管理者の認証機能の説明が顧客向け公開情報に記載されていること。	<p>管理者権限とパスワード</p> <p>本機の重要な設定を変更するには、管理者権限を持つユーザーでログインする必要があります。● ログイン方法</p> <p>管理者権限の種類</p> <p>既定値に設定した管理者権限をユーザーに付与することで、多岐にわたる本機の管理タスクを制御して実行することができます。</p> <table border="1"> <tr> <td>Administrator</td> <td>本機ですべての設定を変更できます。</td> </tr> <tr> <td>NetworkAdmin</td> <td>ネットワークに関する設定も変更できます。</td> </tr> <tr> <td>DeviceAdmin</td> <td>プリントスキャン/ファクス/コピーなどの基本機能に関する設定や、デバイス接続に関する設定も変更できます。</td> </tr> </table> <p>※ 「DeviceAdmin」と「DeviceAdmin」で実行できる設定の詳細については、以下を参照してください。 ● 設定詳細_ユーザー権</p> <p>既定設定では、Administrator権限を持つ以下の管理者ユーザーが登録されています。</p> <table border="1"> <tr> <td>ユーザー名</td> <td>Administrator</td> </tr> <tr> <td>パスワード</td> <td>7694321</td> </tr> </table> <p>接続済み/非正常終了のリスク軽減のため、必ず以下のどちらかの方法で実行します。</p> <p>ユーザー名「Administrator」の管理用ユーザーを使用する場合は、 接続のため、ユーザー名「Administrator」のパスワードを初期設定から変更して、特定の管理タスクを実行しパスワードを知っているようにします。</p> <p>任意のユーザー名の管理用ユーザーを使用する場合は、 Administrator権限を持つ管理用ユーザーを新規登録し、ユーザー名「Administrator」の管理用ユーザーを削除します。接続のため、特定の管理タスクが新規登録した管理ユーザーの権限を知っているようにします。</p>	Administrator	本機ですべての設定を変更できます。	NetworkAdmin	ネットワークに関する設定も変更できます。	DeviceAdmin	プリントスキャン/ファクス/コピーなどの基本機能に関する設定や、デバイス接続に関する設定も変更できます。	ユーザー名	Administrator	パスワード	7694321
Administrator	本機ですべての設定を変更できます。													
NetworkAdmin	ネットワークに関する設定も変更できます。													
DeviceAdmin	プリントスキャン/ファクス/コピーなどの基本機能に関する設定や、デバイス接続に関する設定も変更できます。													
ユーザー名	Administrator													
パスワード	7694321													
IA-2	デフォルトパスワードの変更	1) 管理者の認証に用いるID及び/又はパスワードを変更する機能を有すること。 2) 管理者の認証に用いるID及び/又はパスワードについて、初めてHCDを利用するときに、あらかじめ設定されている管理者ID及び/又はパスワードの変更を促す機能、又はこれに準ずるものを有すること。	1) 管理者ID及び/又はパスワードの変更方法が顧客向け公開情報に記載されていること。	<p>リモートUIを起動する</p> <p>リモートUIを操作するには、パソコンからブラウザから本機のWebUIにアクセスし、管理用ユーザーまたは管理用ユーザーでログインします。ログインユーザーの権限により、リモートUIでできることが異なります。</p> <p>必要な準備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リモートUIを起動する前に、● 設定_上級 ・リモートUIを起動する前にネットワーク接続を確認し、● ネットワーク接続 ・WebUIのURLを確認し、● WebUIのURL <p>ユーザー名「Administrator」でログインする場合は、パスワードを初期設定「7694321」から変更します。● 設定_ユーザー権限</p> <p>初期設定のパスワードを忘れた場合は、パスワードを初期設定から変更し、● 設定_ユーザー権限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初期設定を変更する場合は、ネットワークアダプタのドライバーをインストールし、正常に動作します。 ・「Network Administrator」/「Space Administrator」などのソフトウェア/ソフトウェアアドオンを、WebUIにインストールします。 ・本機とネットワーク接続を確認してください。 										
			2) 初めてHCDを利用するときに、あらかじめ設定されている管理者ID及び/又は管理者パスワードの変更を促す機能、又はこれに準ずるものについての説明が顧客向け公開情報に記載されていること。	<p>リモートUIを起動する</p> <p>リモートUIを操作するには、パソコンからブラウザから本機のWebUIにアクセスし、管理用ユーザーまたは管理用ユーザーでログインします。ログインユーザーの権限により、リモートUIでできることが異なります。</p> <p>必要な準備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リモートUIを起動する前に、● 設定_上級 ・リモートUIを起動する前にネットワーク接続を確認し、● ネットワーク接続 ・WebUIのURLを確認し、● WebUIのURL <p>ユーザー名「Administrator」でログインする場合は、パスワードを初期設定「7694321」から変更します。● 設定_ユーザー権限</p> <p>初期設定のパスワードを忘れた場合は、パスワードを初期設定から変更し、● 設定_ユーザー権限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初期設定を変更する場合は、ネットワークアダプタのドライバーをインストールし、正常に動作します。 ・「Network Administrator」/「Space Administrator」などのソフトウェア/ソフトウェアアドオンを、WebUIにインストールします。 ・本機とネットワーク接続を確認してください。 										
MT-1	機器のセキュリティ設定管理	セキュリティ設定は、管理者だけが設定・変更できること。	2) セキュリティ設定の設定・変更を管理者だけに限定していることが顧客向け公開情報から読み取れること。	<p>管理者権限とパスワード</p> <p>本機の重要な設定を変更するには、管理者権限を持つユーザーでログインする必要があります。● ログイン方法</p> <p>管理者権限の種類</p> <p>既定値に設定した管理者権限をユーザーに付与することで、多岐にわたる本機の管理タスクを制御して実行することができます。</p> <table border="1"> <tr> <td>Administrator</td> <td>本機ですべての設定を変更できます。</td> </tr> <tr> <td>NetworkAdmin</td> <td>ネットワークに関する設定も変更できます。</td> </tr> <tr> <td>DeviceAdmin</td> <td>プリントスキャン/ファクス/コピーなどの基本機能に関する設定や、デバイス接続に関する設定も変更できます。</td> </tr> </table> <p>※ 「NetworkAdmin」と「DeviceAdmin」で実行できる設定の詳細については、以下を参照してください。 ● 設定詳細_ユーザー権</p> <p>既定設定では、Administrator権限を持つ以下の管理者ユーザーが登録されています。</p> <table border="1"> <tr> <td>ユーザー名</td> <td>Administrator</td> </tr> <tr> <td>パスワード</td> <td>7694321</td> </tr> </table> <p>接続済み/非正常終了のリスク軽減のため、必ず以下のどちらかの方法で実行します。</p> <p>ユーザー名「Administrator」の管理用ユーザーを使用する場合は、 接続のため、ユーザー名「Administrator」のパスワードを初期設定から変更して、特定の管理タスクを実行しパスワードを知っているようにします。</p> <p>任意のユーザー名の管理用ユーザーを使用する場合は、 Administrator権限を持つ管理用ユーザーを新規登録し、ユーザー名「Administrator」の管理用ユーザーを削除します。接続のため、特定の管理タスクが新規登録した管理ユーザーの権限を知っているようにします。</p>	Administrator	本機ですべての設定を変更できます。	NetworkAdmin	ネットワークに関する設定も変更できます。	DeviceAdmin	プリントスキャン/ファクス/コピーなどの基本機能に関する設定や、デバイス接続に関する設定も変更できます。	ユーザー名	Administrator	パスワード	7694321
Administrator	本機ですべての設定を変更できます。													
NetworkAdmin	ネットワークに関する設定も変更できます。													
DeviceAdmin	プリントスキャン/ファクス/コピーなどの基本機能に関する設定や、デバイス接続に関する設定も変更できます。													
ユーザー名	Administrator													
パスワード	7694321													
MT-2	セキュリティ設定の初期化	HCDの返却や譲渡、廃棄時にセキュリティ設定を初期化できる機能を有すること。ただし、ネットワーク経由での初期化の実施は管理者だけに限定される。	セキュリティ設定を初期化するための操作方法が顧客向け公開情報に記載されていること。	<p>すべての設定/データを初期化する</p> <p>ストレージ内に保存されているすべてのデータを消去します。</p> <p>すべての設定/データの初期化は、操作/印刷を使用で行います。パソコンからリモートUIを使用して初期化することはできません。Administrator権限が必要です。初期化すると、本機が自動的に再起動します。</p>										

