

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン 要件チェックシート (1/5)

申請者	キヤノン株式会社	製品分類	デジタル複合機
適合宣言者	デジタルプリンティングデジタルシステム開発センター所長 今井 貴	製品名	imageFORCE C7100シリーズ
申請日	2024/12/9	確認したファームウェアバージョン	V01.19

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン Ver.2.00 要件チェックシート					回答欄		
ID	セキュリティ要件	ステータス ^{a)}	機能要件	確認項目	サポート ^{b)}	顧客向け公開情報 (識別情報/記載箇所)	補足
IA-1	管理者の認証	M	セキュリティ設定にアクセスする際に管理者の認証を要求する機能をもたなければならない。	管理者の認証機能の説明が顧客向け公開情報に記載されていること。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 imageFORCE C7100シリーズ ユーザーズガイド 記載箇所 トップページ>本機について>管理者権限とパスワード https://oip.manual.canon/USRMA-9060-zz-CS-7100-jaJP/contents/devu-mcn-admin_pwd.html	-
IA-2	デフォルトパスワードの変更	M	1) 管理者の認証に用いるID及び/又はパスワードを変更する機能をもたなければならない。 2) 管理者の認証に用いるID及び/又はパスワードについて、初めてHCDを利用するときに、あらかじめ設定されている管理者ID及び/又はパスワードの変更を促す機能、又はこれに準ずるものをもたなければならない。	1) 管理者ID及び/又はパスワードの変更方法が顧客向け公開情報に記載されていること。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 imageFORCE C7100シリーズ ユーザーズガイド 記載箇所 トップページ>本機を管理する>パソコンによる本機管理-リモートUI>リモートUIを起動する https://oip.manual.canon/USRMA-8180-zz-CS-3900-jaJP/contents/devu-mcn_mng-rui-strt.html	-
				2) 初めてHCDを利用するときに、あらかじめ設定されている管理者ID及び/又は管理者パスワードの変更を促す機能、又はこれに準ずるものについての説明が顧客向け公開情報に記載されていること。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 imageFORCE C7100シリーズ ユーザーズガイド 記載箇所 トップページ>本機を管理する>パソコンから本機を管理する(リモートUI)>リモートUIを起動する https://oip.manual.canon/USRMA-8180-zz-CS-3900-jaJP/contents/devu-mcn_mng-rui-strt.html	-
				3) 管理者の認証にID及び/又はパスワード以外を使用するHCDの場合は、認証方法に関する説明が顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていることによつて、この要件を満足するものとみなす。	-	-	-
IA-3	認証失敗時のアクション	M	HCDがネットワークインターフェース経由の認証機能をもつ場合は、ネットワークインターフェース経由の認証メカニズムに対する総当たり攻撃を困難にする仕組みを利用できるようにしなければならない。	総当たり攻撃を困難にする仕組みを利用するための方法が顧客向け公開資料、又は申請資料に記述されていること。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 imageFORCE C7100シリーズ ユーザーズガイド 記載箇所 トップページ> [設定/登録]メニュー一覧> [管理設定]> [セキュリティ設定]> [認証/パスワード設定]> [認証機能の設定]> [ロックアウト設定] https://oip.manual.canon/USRMA-9060-zz-CS-7100-jaJP/contents/devu-set_menu_list-mng-sec-auth-auth.html	-
MT-1	機器のセキュリティ設定管理	M	セキュリティ設定は、管理者だけが設定・変更できるようにしなければならない。	1) セキュリティ設定のリストが申請資料に記載されていること。申請資料に記載するセキュリティ設定のリストは、この規格のセキュリティ機能要件に影響を与えるものに限定してもよい。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 imageFORCE C7100シリーズ ユーザーズガイド 記載箇所 トップページ> [設定/登録]メニュー一覧> [管理設定] https://oip.manual.canon/USRMA-9060-zz-CS-7100-jaJP/contents/devu-set_menu_list-mng-sec-auth-auth.html	・セキュリティ設定のリスト - 管理設定
				2) セキュリティ設定の設定・変更を管理者だけに限定していることが顧客向け公開情報から読み取れること。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 imageFORCE C7100シリーズ ユーザーズガイド 記載箇所 トップページ>本機について>管理者権限とパスワード https://oip.manual.canon/USRMA-9060-zz-CS-7100-jaJP/contents/devu-mcn-admin_pwd.html	-

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン 要件チェックシート (2/5)

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン Ver.2.00 要件チェックシート					回答欄		
ID	セキュリティ要件	ステータス ^{a)}	機能要件	確認項目	サポート ^{b)}	顧客向け公開情報 (識別情報/記載箇所)	補足
MT-2	セキュリティ設定の初期化	M	HCDの返却や譲渡、廃棄時にセキュリティ設定を初期化できる機能及び／又はセキュリティ設定値を消去する機能をもたなければならない。ただし、ネットワーク経由での初期化及び／又は消去の実施は管理者だけに限定される。	セキュリティ設定を初期化及び／又は消去するための操作方法が顧客向け公開情報に記載されていること。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 imageFORCE C7100シリーズ ユーザーズガイド 記載箇所 トップページ>本機を管理する>設定/データを初期化する>すべての設定/データを初期化する https://oip.manual.canon/USRMA-9060-zz-CS-7100-jaJP/contents/devu-mng_set-initializ.html	—

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン 要件チェックシート (3/5)

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン Ver.2.00 要件チェックシート					回答欄		
ID	セキュリティ要件	ステータス ^{a)}	機能要件	確認項目	サポート ^{b)}	顧客向け公開情報 (識別情報/記載箇所)	補足
PT-1	ファームウェアアップデート機能	M		1) HCDのファームウェア及び/又はソフトウェアのバージョンを確認するための操作方法が顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 imageFORCE C7100シリーズ ユーザーズガイド 記載箇所 トップページ>本機を管理する>アップデート/拡張>ファームウェアをアップデートする>ファームウェアのバージョンを確認する https://oip.manual.canon/USRMA-9060-zz-CS-7100-	-
				2) HCDのファームウェア及び/又はソフトウェアのアップデート処理を開始するための操作方法、又はこれに準ずる手段の説明が顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 imageFORCE C7100シリーズ ユーザーズガイド 記載箇所 トップページ>本機を管理する>アップデート/拡張>ファームウェアをアップデートする>手動でアップデートする https://oip.manual.canon/USRMA-9060-zz-CS-7100-	ファームウェアのアップデートは、通常担当サービスが実施する。
				3) HCDのファームウェア及び/又はソフトウェアをアップデートする前に、インストールするファームウェアの完全性を検証する機能をもつことの説明が、顧客向け公開資料、又は申請資料に記載されていること。	Y	-	-
		R	4) HCDのファームウェア及び/又はソフトウェアのアップデートを確実に実施するために、アップデートを促進する機能、又はこれに準ずる手段を提供することが望ましい。なお、アップデートの適用タイミングは、ユーザーが指示及び/又は設定できることが望ましい。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 imageFORCE C7100シリーズ ユーザーズガイド 記載箇所 トップページ>本機を管理する>アップデート/拡張>ファームウェアをアップデートする>ファームウェアの更新時に自動アップデートする https://oip.manual.canon/USRMA-9060-zz-CS-7100-jaJP/contents/devu-mng_set-upd_adv-firm.html		
DP-1	大容量記憶装置データ保護 (条件付き必須)	MC ^{c)}	HCDが現地交換可能な大容量記憶装置をもつ場合は、大容量記憶装置内にユーザーが供給した情報の内容を、設定又は操作によって利用できなくなる機能をもたなければならない。ただし、ネットワーク経由で設定又は操作する場合は、管理者だけに限定される。	1) 大容量記憶装置内のデータが流出することを防ぐための方法が顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。 1.1) データを完全消去する機能をもつ場合は、データを完全消去するための指示方法。 1.2) データを暗号化する機能をもつ場合は、暗号化機能を有効化するための指示方法。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 imageFORCE C7100シリーズ ユーザーズガイド 記載箇所 トップページ>セキュリティ>本機のデータ保護 https://oip.manual.canon/USRMA-9060-zz-CS-7100-jaJP/contents/devu-sec-mcn_protect.html	ユーザーデータの保護手段：ストレージ暗号化 (常時暗号化されており、設定により暗号化をOFFにすることはできない)
				2) 以下のようなHCDで、この要件を必要としない場合は、その理由が顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。 2.1) 大容量記憶装置をもたないHCD。 2.2) その他、この要件を必要としない技術を用いた場合は、その手段。	-	-	-
TP-1	インターネット通信データ保護 (条件付き必須)	MC ^{d)}	1) インターネットを介して通信する機能をもつ場合は、暗号通信機能をもたなければならない。 2) 暗号通信機能で使用可能な暗号通信方式とそのバージョンを明確にしなければならない。	1) 暗号通信機能をもつHCDの場合は、以下の項目が顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。 1.1) 暗号通信機能をもつ旨。 1.2) サポートする暗号通信方式 (TLS等) とそのバージョン。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 本資料 記載箇所 本項目	1.1) 暗号通信機能を有する 1.2) IPsec/TLS(TLS1.2/1.3)
				2) ルータを越えられないプロトコルしかもっていないHCDで、この要件を必要としない場合は、その理由が顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。	-	-	-
NI-1	PSTNファクスとネットワーク間の分離	MC ^{e)}	HCDがPSTNファクス機能を備えている場合は、PSTNファクスとネットワークの中継機能	1) PSTNファクスモデムがファクスプロトコルを用いた利用者データの送信又は受信だけに使用され、ファクスモデム経由のネットワーク通信はできないことが顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 本資料 記載箇所 本項目	PSTNファクスとネットワークは物理的に隔離されており、中継する機能はない

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン 要件チェックシート (4/5)

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン Ver.2.00 要件チェックシート					回答欄		
ID	セキュリティ要件	ステータス ^{a)}	機能要件	確認項目	サポート ^{b)}	顧客向け公開情報 (識別情報/記載箇所)	補足
	(条件付き必須)		がないようにしなければならない。	2) PSTNファクス機能をもたないHCDで、この要件を必要としない場合は、その理由が顧客向け公開資料、又は申請資料に記載されていること。	-	-	-

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン 要件チェックシート (5/5)

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン Ver.2.00 要件チェックシート					回答欄		
ID	セキュリティ要件	ステータス ^{a)}	機能要件	確認項目	サポート ^{b)}	顧客向け公開情報 (識別情報/記載箇所)	補足
CM-1	構成管理	M	構成管理システムを使用し、少なくともバージョン管理によって製品及びその構成要素を一意に識別できなければならない。	構成管理システムを使用し、バージョン管理によって製品及びその構成要素を一意に識別していること。	Y	-	-
PR-1	運用環境	M	外部から保護されたネットワーク内で製品を使用すること、又は管理外のアクセスから保護される、制限された環境又は監視された環境に置かれることをユーザーに促さなければならない。	“外部から保護されたネットワーク内で製品を使用すること、又は管理外のアクセスから保護される、制限された環境又は監視された環境に置かれること”を促す記述が顧客向け公開情報に記載されていること。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 メーカーホームページ 「複合機を含むネットワークに接続される機器のセキュリティについて」 記載箇所 https://cweb.canon.jp/e-support/information/security/index.html 	ネットワーク接続時はファイアウォールなどで保護された環境の中で使用することを促している
FR-1	問い合わせ窓口	M	疑わしい脆弱性に対し、ユーザーが報告や問い合わせを行う手段をもたなければならない。	1) 以下のうちいずれか、又は複数が可能なが顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。 1.1) 製造業者及び/又は販売事業者ホームページの問い合わせフォーム。 1.2) 製造業者及び/又は販売事業者への連絡窓口（電話、メール、SNS等）。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 メーカーホームページ 「複合機を含むネットワークに接続される機器のセキュリティについて」 記載箇所 https://cweb.canon.jp/e-support/information/security/index.html 	ネットワーク接続時はファイアウォールなどで保護された環境の中で使用することを促している
FR-2	ファームウェアの提供	M	1) セキュアなファームウェア及び/又はソフトウェアの利用をユーザーに促さなければならない。 2) 脆弱性が確認された場合に、対策ファームウェア及び/又は対策ソフトウェアを提供する体制をもたなければならない。	1) 脆弱性の対策ファームウェア及び/又は対策ソフトウェアが提供可能であることを知らせる方法として、以下のうちいずれか、又は複数が可能なが顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。 1.1) 製造業者及び/又は販売事業者のホームページでの告知。 1.2) 製造業者及び/又は販売事業者からの連絡（電話、メール、SNS、訪問等）。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 本資料 記載箇所 本項目 	以下の方法によって脆弱性の対策ファームウェアが提供可能であることを通知する。 1.1) メーカーのホームページでの告知。 1.2) メーカーからの連絡（電話、メール、SNS、訪問、等）。
				2) 脆弱性の対策ファームウェア及び/又は対策ソフトウェアの提供方法として、以下のうちいずれか、又は複数が可能なが顧客向け公開情報、又は申請資料に記載されていること。 2.1) 製造業者及び/又は販売事業者のホームページからの提供。 2.2) 担当サービスからの提供。 2.3) ネットワーク経由の配信。	Y	<ul style="list-style-type: none"> 識別情報 本資料 記載箇所 本項目 	対策ファームウェアの提供方法 2.2) 担当サービスからの提供。 2.3) ネットワーク経由の配信。
VA-1	脆弱性スキャナーによる検証	M	脆弱性スキャナーによる検証と検証結果に応じた対応を実施しなければならない。	1) 脆弱性スキャナーによる検証を実施済みであること。	Y	-	-
				2) 脆弱性スキャナーによる指摘に対して、その評価結果に応じた適切な対応を実施済みであること。	Y	-	-
VA-2	未使用TCP/UDPポートのクローズ	M	意図的に開けているもの以外のTCP/UDPポートは閉じなければならない。	1) ポートスキャンによるポート開閉状況の検証を実施済みであること。	Y	-	-
				2) 意図的に開けているポート以外のポートは閉じていることを確認済みであること。	Y	-	-
VA-3	デバッグポートのクローズ	M	開発中にだけ使用するデバッグポートは閉じなければならない。	全てのデバッグポートが閉じていることの確認を実施済みであること。	Y	-	-

- 注 a) ステータス欄は、規定の状態を示す。以下の表記を用いる。
M 規定は必須要件である。
MC 規定は必須要件であり、条件付きである。
R 規定は勧告である。
- b) サポート欄は、本ガイドライン適合宣言書の宣言者が記入する
Y 実装によってサポートされる。
N 実装ではサポートされていない。
- 当該規定は適用されない。
- c) 大容量ストレージデバイス（HDD/SSD）を内蔵するHCDは必須とする。
d) インターネットを介して通信する機能をもつHCDは必須とする。
ルータを越えられないプロトコルのみもつHCDの場合は要求しない。
e) PSTNファクス機能をもつHCDは必須とする。

ネットワーク機能付き事務機セキュリティガイドライン Ver.2.00 適合判定	回答欄の確認	☑
	適合判定	適合
	確認日	2024/12/9